

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-3E0318P-E/M(C)

SWITCH POE **DS-3E0318P-E/M(C)** 16-PORTOWY SFP Hikvision

Switch DS-3E0318P-E/M(C) został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 16 x RJ45 10/100 Base-T (16 x PoE (802.3af/at)),• 1 x port Combo: SFP (1000 Base-X) / RJ45 (10/100/1000 Base-T) - Uplink,• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none">• 10 / 100 Mb/s - 16 Porty LAN & PoE,• 1000 Mb/s - Combo: RJ45/SFP - Uplink,• 10 / 100 / 1000 Mb/s - RJ45 (Uplink)
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	130 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	—
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Extend - Porty 9 ... 16 : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6• Port Isolation - Porty 1 ... 16• Watchdog PoE - Porty 1 ... 16
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, G1/G1-F, G2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Porty o wysokim priorytecie : Porty 1 ... 8 - Dedykowane do transmisji video• Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły 1-2(-), 3-6(+), 4-5(+), 7-8(-)• Izolacja portów• Funkcja Watchdog• Możliwość montażu na ścianie• Możliwość montażu w szafie Rack 19"
Certyfikaty:	CE, RoHS, FCC, WEEE, REACH
Zabezpieczenia:	Przeciwwprzepięciowe 6 kV
Obudowa:	Metalowa, Desktop
Zasilanie:	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

KARTA KATALOGOWA

Pobór mocy:	max. 150 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	1.864 kg
Wymiary:	335 x 176 x 45 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301802543
Gwarancja:	3 lata