

KARTA KATALOGOWA

Kod: AT-UPS800-LED

ZASILACZ UPS **AT-UPS800-LED** 800 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS800-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej.



Moc czynna:	480 W
Moc pozorna:	800 VA
Napięcie wejściowe:	162 V ... 295 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Czas przełączenia:	2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	10 ... 20 minut - w zależności od obciążenia
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)

KARTA KATALOGOWA

Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Bezpiecznik topikowy• Przeciwprzepięciowe• Ochrona przeciwprzeciążeniowa• Ochrona przed przeładowaniem• Przed nadmiernym rozładowaniem
Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Diody LED,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny regulator napięcia AVR• Konfigurowalny alarm• COLD START: - Zimny start zasilacza
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	4.84 kg
Wymiary:	300 x 100 x 142 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata