

# KARTA KATALOGOWA

Kod: AT-UPS1500R-RACK

## ZASILACZ UPS **AT-UPS1500R-RACK** 1500 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS1500R-RACK został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie montowane jest do szafy RACK 19".

Zasilacze typu line-interactive na bieżąco analizują napięcie, częstotliwość i kąt przesunięcia fazowego, a także filtrują napięcie przekazywane do podłączonych urządzeń. W momencie wykrycia awarii sieci, zasilacz natychmiast przełącza się w autonomiczny tryb pracy i kontynuuje zasilanie sprzętu przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w wewnętrznych akumulatorach.

Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Moc czynna:                      | 900 W   |
| Moc pozorna:                     | 1500 VA   |
| Napięcie wejściowe:              | 230 V AC $\pm$ 25 %   |
| Częstotliwość wejściowa:         | 50 / 60 Hz (auto wykrywanie)  |
| Napięcie wyjściowe:              | 230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)  |
| Częstotliwość wyjściowa:         | 50 / 60 Hz $\pm$ 1 %  |
| Regulacja napięcia:              | —   |
| Regulacja częstotliwości:        | —   |
| Czas przełączenia:               | 2 ... 7 ms (typowy), max. 10 ms   |
| Czas ładowania (do poziomu 90%): | $\leq$ 8 godz.  |
| Akumulator:                      | 2 szt. - 12V/8Ah  |
| Liczba wyjść:                    | 2 szt. CEE 7/3 (Schuko)   |
| Oprogramowanie zarządzające:     | UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)   |
| Zabezpieczenia:                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bezpiecznik topikowy</li><li>• Przeciwpzepięciowe</li><li>• Ochrona przeciwprzeciążeniowa</li><li>• Filtr Ethernet</li></ul>                        |
| Sygnalizacja stanu pracy:        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wyświetlacz LCD: poziom napięcia we/wy, częstotliwość wejścia, pojemność akumulatora, obciążenie, alarm,</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li></ul> |

# KARTA KATALOGOWA

|  |  |
|--|--|
| Wybrane cechy:                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li><li>• Funkcja "zimnego startu"</li><li>• Współpraca z agregatami prądowórczymi</li><li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie</li><li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li><li>• Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność</li><li>• funkcja autodiagnostyki</li><li>• Interfejs USB</li></ul> |
| Przeznaczenie:                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• systemy monitoringu</li><li>• centra magazynowania danych</li><li>• sieć, serwery, stacje robocze</li><li>• wyposażenie przemysłowe</li></ul>  |
| Typ obudowy:                             | Rack 19"   |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | 0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %  |
| Waga:                                    | 13.3 kg  |
| Wymiary:                                 | 440 x 310 x 132 mm, RACK 19", 3U   |
| Producent / Marka:                       | EAST   |
| Gwarancja:                               | 2 lata   |