

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-3E1318P-EI(B)

SWITCH POE **DS-3E1318P-EI(B)** 16-PORTOWY + 2X UPLINK + 2X SFP Hikvision

Switch DS-3E1318P-EI(B) został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

Uwaga! Port SFP wymaga dokupienia modułu SFP, który jest dostępny w naszej ofercie.



Porty LAN:	16 x RJ45 (16 x PoE) + 2 x RJ45 (Uplink) + 2 x SFP
Zarządzanie:	✓
Szybkość transmisji:	LAN : 10 / 100 Mb/s , Uplink : 10 / 100 / 1000 Mb/s - Gigabit Ethernet , SFP : 1000 Mb/s
Maksymalna moc wyjściowa:	30 W / port PoE @ PoE (802.3af/at)
Maksymalna sumaryczna moc:	230 W

KARTA KATALOGOWA

Tablica adresów MAC:	16k
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Tryby pracy:	• Extend On : 300 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	• Tryb PoE Watchdog - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia • Agregacja łączy służy do łączenia wielu portów fizycznych w celu utworzenia logicznego portu dla równoważenia obciążenia, rozbudowy przepustowości i ochrony portu • Izolacja portów • Zapobieganie zapętleniom • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe • Porty o wysokim priorytecie : 1 ... 8 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Podgląd topologii oraz stanu sieci • Możliwość agregacji portów G1, G2
Diody LED:	Power, PoE Max, G1, G2, Port Status, PoE Status
Certyfikaty:	CE
Możliwość montażu w szafie Rack:	✓
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	2.59 kg
Wymiary:	440 x 221 x 44 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301803156
Gwarancja:	3 lata