

Kod: AT-UPS850-LED

## ZASILACZ UPS **AT-UPS850-LED** 850 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS850-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



Moc czynna:	510 W
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aprosymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/8Ah
Czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23 minuty @ 100 W</li> <li>• 5 minut @ 300 W</li> <li>• 2 minuty @ 500 W</li> </ul>
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpiecznik topikowy</li> <li>• Przeciwprzepięciowe</li> <li>• Ochrona przeciwprzeciążeniowa</li> <li>• Ochrona przed przeładowaniem</li> <li>• Filtr linii telefonicznej</li> </ul>

Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diody LED,</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa</li></ul>
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Automatyczny regulator napięcia AVR</li><li>• Współpraca z generatorami</li><li>• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie</li><li>• Wbudowany filtr EMI, RFI</li><li>• Konfigurowalny alarm</li></ul>
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• systemy monitoringu</li><li>• centra magazynowania danych</li><li>• sieć, serwery, stacje robocze</li><li>• wyposażenie przemysłowe</li></ul>
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	6.12 kg
Wymiary:	330 x 163 x 95 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata