

KARTA KATALOGOWA

Kod: AXD-200-DG

BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA **AXD-200-DG** ABAX/ABAX2 SATEL

Czujka bezprzewodowa AXD-200-DG to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX, które spełnia wymagania EN 50131 Grade 2.

Urządzenie może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych 2x NC), magnetyczna z wejściem roletowym (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych NC i roletowe), wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania.



Współpraca:	ABAX/ABAX2
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	<ul style="list-style-type: none">• ~ 500 m @ ABAX,• ~ 2000 m @ ABAX2
Bateria:	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2

KARTA KATALOGOWA

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Tryby pracy :<ul style="list-style-type: none">- Czujka magnetyczna- Dwukanałowa czujka magnetyczna- Czujka magnetyczna z wejściem roletowym- Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna- Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu- Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górnny i dolny)- Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno- Ekspander wejść przewodowych 2 x NC- Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża• Zdalna konfiguracja• Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu• Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Ciemny grafit
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata