

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD1B47G3H-LIUF/SRB 2.8MM PL

KAMERA IP **DS-2CD1B47G3H-LIUF/SRB 2.8MM PL** ColorVu 3.0 - 4 Mpx Hikvision

DS-2CD1B47G3H-LIUF/SRB 2.8MM PL to kamera IP 4 Mpx z ColorVu 3.0, zapewniająca kolorowy obraz 24/7 i nagrania 25 kl/s. Smart Hybrid Light do 50 m oraz stroboskop i alarm dźwiękowy odstrasza intruzów, a wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkowy przesył audio. WDR 120 dB, zapis na microSD do 512 GB i IP 67 gwarantują niezawodny monitoring.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 4 Mpx
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	104 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	50 m
Zasięg oświetlacza IR:	50 m

KARTA KATALOGOWA

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Wbudowany głośnik - 2 W • Obsługa dwukierunkowego audio • Przesył audio po sieci • Zgodność ze standardem AAC • Redukcja szumu
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 k/s @ 4 Mpx
Interfejs:	10/100 Mb/s (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	✓
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu • Funkcja światła stroboskopowego i alarmu dźwiękowego ostrzegającego przed intruzami • HikAI-ISP - Redukcja szumu • Motion Detection 3.0 - klasyfikacja ludzi i pojazdów • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Odbicie lustrzane obrazu w poziomie • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Strefy prywatności - maks. 4 • Wykrywanie sabotażu wideo
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 820 mA

KARTA KATALOGOWA

Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 11.74 W @ PoE• ≤ 9.84 W @ 12 V DC
Obudowa:	Tubowa, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.73 kg
Wymiary:	286.1 x 88.1 x 83.4 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311333566
Gwarancja:	3 lata