

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KB8113-IME1(B)

WIDEODOMOFON **DS-KB8113-IME1(B)** Hikvision

Wideodomofon przeznaczony do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.



Przetwornik:	2 Mpx, 1080p
Kąt widzenia kamery:	95 °
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 px - 1080p
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	—

KARTA KATALOGOWA

Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	Wiedodomofony Hikvision IP
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wejścia alarmowe:	1 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 szt. NO/NC
RS-485:	—
Ethernet:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów • Zdalna konfiguracja - Przeglądarka www • Urządzenie współpracuje z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Temperatura pracy:	-30 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	< 10 W
Obudowa:	Metalowa, Wodoodporna, Wandaloodporna
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK09
Kolor:	Czarny
Waga:	0.8 kg
Wymiary:	162 x 74 x 53 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305304016
Gwarancja:	3 lata