

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KD-DIS

## MODUŁ WYŚWIETLACZA **DS-KD-DIS** Hikvision

Moduł DS-KD-DIS jest przeznaczony do współpracy z modulem wideodomofonu DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2. Urządzenie pozwala na wywołanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów prezentowanej na wyświetlaczu. DS-KD-DIS pozwala także na wyświetlanie numerów wybieranych przy użyciu klawiatury DS-KD-KP oraz informacji dotyczących samego połączenia.

Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe). Dołączone do obudów obu serii ramki maskujące wykonane są z aluminium.



Kompatybilność:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Wyświetlacz:	3.5 " TFT LCD, 320 x 480 px
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Do urządzenia można dodać do 500 kontaktów</li><li>• Wywoływanie stacji wewnętrznej z listy kontaktów wyświetlanej na urządzeniu</li><li>• Wyświetlanie numeru stacji wewnętrznej wprowadzanego za pomocą modułu klawiatury DS-KD-KP</li><li>• Wyświetlanie informacji o czasie trwania połączenia, otwarciu drzwi, przejściu bramofonu w tryb nagrywania wiadomości po nieodebranym połączeniu</li><li>• Podświetlane przyciski - 4 szt.</li><li>• Interfejs RS-485</li></ul>
Zasilanie:	Dostarczane przez DS-KD8003-IME1 lub DS-KD8003-IME2
Pobór mocy:	≤ 3 W
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C

# KARTA KATALOGOWA

---

Waga:	0.24 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301210
Gwarancja:	<b>3 lata</b>