

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KH8380-WTE1

PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP **DS-KH8380-WTE1** Hikvision

Panel DS-KH8380-WTE1 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS 4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.



| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Kompatybilność: | Wideodomofony Hikvision IP |
| Ekran: | 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość: | 1024 x 600 |
| Pamięć wewnętrzna: | 128 MB (wbudowana) |

KARTA KATALOGOWA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wyjścia przekaźnikowe : 4 x NO/NC, • Interfejs RS-232, • Interfejs RS-485, • Wyjście zasilania : 12 V DC / 0.5 A, • Zdalne otwieranie za pomocą klienta mobilnego lub oprogramowania, • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa kart microSD max. 128 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych |
| Sterowanie: | pojemnościowy ekran dotykowy |
| Domyślne hasło administratora: | Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślne hasło zabezpieczenia strefy: | — |
| Wejścia alarmowe: | 8 |
| Wyjścia alarmowe: | — |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC |
| Pobór mocy: | ≤ 12 W |
| Obudowa: | Aluminium |
| Kolor: | Srebrny + Czarny |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 0.36 kg |
| Wymiary: | 179 x 127 x 22 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 305305629 |
| Gwarancja: | 3 lata |