

Kod: IPC-F22P-D

## KAMERA IP **IPC-F22P-D** Wi-Fi BULLET 2C-D - 1080p 2.8 mm IMOU

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi. W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu.

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

**Uwaga!** Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB. W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Przesył audio po sieci</li> </ul>
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Protokoły sieciowe:	TCP, DHCP
ONVIF:	✓

Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"><li>Ethernet : 100 Mbps</li><li>Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz</li></ul>
WEB Server:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"><li>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li><li>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a></li></ul>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	DHCP
Porty dostępu przez www:	—
Porty dostępu przez aplikację na PC:	—
Port dostępu przez aplikację mobilną:	—
Port ONVIF:	—
RTSP URL:	—
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Zasięg : 50 m (otwarta przestrzeń)</li><li>Detekcja ruchu</li><li>Detekcja osób</li><li>D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 16x</li></ul>
Zasilanie:	12 V DC / 0.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	< 3.5 W
Klasa szczelności:	IP67
Waga:	0.24 kg
Wymiary:	148 x 74 x 74 mm
Obsługiwane języki:	—
Producent / Marka:	DAHUA / IMOU
Gwarancja:	2 lata