

# KARTA KATALOGOWA

Kod: PRF-LCD-A2

## BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA **PRF-LCD-A2** ABAX2 SATEL

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX2.

Manipulator PRF-LCD-A2 przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych marki SATEL - PERFECTA 64 M. Produkt dedykowany jest do współpracy z kontrolerami dostępu ABAX2 serii ACU-220, ACU-280.

Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

Manipulator zasilany jest z baterii (w zestawie) i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej (komunikacja dwukierunkowa).

**Uwaga!** Urządzenie nie współpracuje z ARU-200.



Współpraca:	ABAX2 - PERFECTA 64 M
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	< 800 m
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Współpraca z kontrolerami serii ACU-220, ACU-280 - wersja firmware 6.06 lub nowsza,</li><li>• Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa</li><li>• Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu</li><li>• Podświetlane przyciski klawiatury,</li><li>• Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia</li><li>• Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych,</li><li>• Wewnętrzny czytnik kart i breloków - Unique EM 125kHz</li><li>• Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li><li>• Zdalna konfiguracja</li><li>• Zdalna aktualizacja oprogramowania</li><li>• Sygnalizacja utraty łączności z centralą</li><li>• Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora</li><li>• Tryb oszczędzania energii</li></ul>
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II

# KARTA KATALOGOWA

---

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baterie litowe - 2 szt. CR123A 3 V (w komplecie)</li><li>• 5 V DC - Zasilacz APS-055 (opcjonalne)</li></ul>
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg - Bez baterii
Wymiary:	139 x 124 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata