

KARTA KATALOGOWA

Kod: SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO

KAMERA IP OBROTOWA ZEWNĘTRZNA **SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO** WizColor 4 Mpx 4 mm DAHUA

Kamera Dahua SD2C400NA-B-PV-0400-S2-PRO to nowoczesna kamera obrotowa z serii WizSense, zaprojektowana do skutecznego nadzoru wideo zarówno w dzień, jak i w nocy. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej analizy obrazu oraz inteligentnych funkcji detekcji, kamera pozwala na precyzyjne monitorowanie przestrzeni, minimalizując liczbę fałszywych alarmów.



Seria:	WizColor
Standard:	IP
Rozdzielczość:	max. 4 Mpx
Przetwornik:	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	97 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m

KARTA KATALOGOWA

Wyjście wideo:	—
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 74 °/s (poziom), • 0.1 °/s ... 36 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	<ul style="list-style-type: none"> • 62 °/s (poziom) • 36 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 345 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Liczba presetów:	300
Skanywanie w poziomie:	—
Ustawiane trasy ruchu:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 4 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	21.06
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Detekcja dźwięku • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • wtargnięcie • przekroczenie linii • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)

KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Inteligentne śledzenie obiektów• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy• Tryb dzień/noc• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• Detekcja ruchu• Konfigurowalne strefy prywatności• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Funkcja aktywnego odstraszenia
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 1000 mA
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 3.6 W (typowo),• 9.5 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-30 °C ... 55 °C
Waga:	0.609 kg
Wymiary:	Ø 129.6 x 155.5 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat