

Kod: SP-500-R

SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY **SP-500-R** SATEL

Zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-500-R funkcję sygnalizacji realizuje w dwojaki sposób: optycznie (miganiem lampy koloru czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności). Sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża).

Układ elektroniki sygnalizatora jest wykonany techniką SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, co zapewnia wysoką niezawodność urządzenia. Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji.



Poziom natężenia dźwięku:	120 dB
Wybrane funkcje:	• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Zasilanie:	12 V DC \pm 15%
Maksymalny pobór prądu:	285 mA
Zasilanie:	(zasilanie z zewnętrznego zasilacza)
Akumulator wewnętrzny:	—
Temperatura pracy:	-35 °C ... 60 °C
Waga:	0.66 kg
Wymiary:	300 x 195 x 97 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata