

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8MM)(C)/PL

## KAMERA IP **DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8MM)(C)/PL** PANORAMICZNA AcuSense - 4 Mpx 2 x 2.8 mm Hikvision

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Powered by Darkfighter - kamera posiada bardzo dobrą czułość, dedykowaną do słabych warunków oświetleniowych. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Standard:          | IP                                |
| Przetwornik:       | 2 x 1/2.5 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy:  | 2 x 2 Mpx - 4 Mpx (łącznie)       |
| System skanowania: | Progresywny                       |
| Rozdzielczość:     | 3040 x 1368 - 4 Mpx               |

# KARTA KATALOGOWA

|  |   |
|--|---|
| Obiektyw:                                | 2 x 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                            | 180 °   |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m  |
| Interfejs RS-485:                        | —   |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 512GB  |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1   |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• 1 Wejście Audio</li> <li>• 1 Wyjście Audio</li> <li>• Wbudowany głośnik - Syrena alarmowa</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> </ul>  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| WEB Server:                              | Wbudowany   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 6   |
| ONVIF:                                   | ✓   |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera z serii AcuSense</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li> <li>• Obsługa NAS - Network Attached Storage</li> <li>• Tryb dzień/noc</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</li> <li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</li> <li>• Alarm świetlny oraz dźwiękowy,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru - klasyfikacja ludzi i pojazdów, zmiana sceny</li> </ul> |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.64  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Porty dostępu przez www:                 | 80  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 8000  |

# KARTA KATALOGOWA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Port ONVIF:         | 80  |
| RTSP URL:           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Strumień główny<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li><li>• Strumień pomocniczy<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li></ul> |
| Zasilanie:          | <ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af),</li><li>• 12 V DC / 880 mA</li></ul>   |
| Pobór mocy:         | $\leq 12.5 \text{ W @ PoE (802.3af)}$<br>$\leq 10.5 \text{ W @ 12 V DC}$  |
| Obudowa:            | Dome, Metalowa  |
| Kolor:              | Biały   |
| Klasa szczelności:  | IP67  |
| Wandaloodporna:     | —   |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C  |
| Waga:               | 0.95 kg   |
| Wymiary:            | Ø 140 x 146 mm  |
| Obsługiwane języki: | polski  |
| Producent / Marka:  | Hikvision   |
| SAP Code:           | 311331019   |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>   |