

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-7608NXI-K2/VPRO

REJESTRATOR IP **DS-7608NXI-K2/VPRO** 8 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Rejestrator IP DS-7608NXI-K2/VPRO obsługuje do 8 kamer IP i oferuje funkcje analityki obrazu, takie jak rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, detekcja ruchu 2.0 oraz AcuSearch i AcuSeek. Urządzenie obsługuje kompresję H.265+, H.265, H.264+ i H.264, zapewnia przepustowość wejściową do 80 Mb/s oraz umożliwia zapis na 2 dyskach SATA o pojemności do 16 TB każdy. Rejestrator posiada wyjścia HDMI i VGA, wejście oraz wyjście audio, a także wejścia i wyjście alarmowe 4/1.



Obsługiwane standardy:	IP
Ilość obsługiwanych kanałów:	8
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	• Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • AcuSearch • AcuSeek - zaawansowana funkcja wyszukiwania nagrań wideo, która pozwala użytkownikowi opisać obiekt słowami (np. „mężczyzna w czerwonej kurtce”) i szybko odnaleźć odpowiadające mu fragmenty wideo, bazując na analizie sylwetki, koloru, typu obiektu (człowiek/pojazd) i innych cech wizualnych
AI realizowane przez kamery:	• Rozpoznawanie twarzy • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Inteligentne śledzenie obiektów • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • ANPR • VCA - obsługa metadanych
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	80 Mb/s (przychodząca)
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	—
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.68 kg

KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	385 x 320 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303624078
Gwarancja:	3 lata