

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-7632NXI-K2(D)/PL

REJESTRATOR IP **DS-7632NXI-K2(D)/PL** 32 KANAŁY AcuSense Hikvision

Rejestrator cyfrowy DS-7632NXI-K2(D)/PL to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.



Standard:	IP
Seria:	Pro K AcuSense
Ilość obsługiwanych kanałów:	32
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy - Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • ochrona obwodowa - Identyfikacja pojazdu / człowieka - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Detekcja ruchu 2.0 - Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
AI realizowane przez kamery:	<ul style="list-style-type: none"> • Rozpoznawanie twarzy • ochrona obwodowa • Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu • Detekcja ruchu 2.0 • ANPR - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • VCA - obsługa metadanych
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 8000 <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	256 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Switch POE:	—
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.71 kg
Wymiary:	385 x 322 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision

KARTA KATALOGOWA

SAP Code:	303622737
Gwarancja:	3 lata