

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-7732NXI-K4/VPRO

REJESTRATOR IP **DS-7732NXI-K4/VPRO** 32 KANAŁY +eSATA AcuSense AcuSeek Hikvision

DS-7732NXI-K4/VPro to 32-kanalowy rejestrator IP Hikvision w obudowie **1.5U (RACK 19")**, przeznaczony do rozbudowanych systemów monitoringu. Urządzenie obsługuje funkcje **AcuSeek** i **AcuSearch** na wszystkich kanałach, a technologia **AcuSense** pomaga ograniczać fałszywe alarmy dzięki analizie ludzi i pojazdów. Rejestrator oferuje przepustowość wejściową do **256 Mbps**, dekodowanie do **4 kanałów 12 Mpx** oraz zapis z kamer IP w rozdzielczości do **12 Mpx**. Model obsługuje kompresję **H.265+/H.265/H.264+/H.264**, **4 dyski SATA do 16 TB każdy**, wyjście **HDMI 4K** oraz do **4 głośników IP**.



Standard:	IP
Seria:	K / VPro AcuSense AcuSeek
Ilość obsługiwanych kanałów:	32
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	• Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy - Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy • AcuSearch • AcuSeek - zaawansowana funkcja wyszukiwania nagrań wideo, która pozwala użytkownikowi opisać obiekt słowami (np. „mężczyzna w czerwonej kurtce”) i szybko odnaleźć odpowiadające mu fragmenty wideo, bazując na analizie sylwetki, koloru, typu obiektu (człowiek/pojazd) i innych cech wizualnych
AI realizowane przez kamery:	• Rozpoznawanie twarzy • ochrona obwodowa • Strukturyzacja wideo • Detekcja ruchu 2.0 • ANPR - Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych • liczenie ludzi • VCA - obsługa metadanych
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Dostęp z komputera PC:	Porty 80, 8000 • Konfiguracja i zarządzanie z poziomu aplikacji iVMS-4200 • Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI 4K, • 1 szt. HDMI, • 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	256 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
ONVIF:	✓
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	• 2 szt. USB 2.0 • 1 szt. USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 9
Switch POE:	—
Zasilanie:	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	≤ 50 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	4.04 kg
Wymiary:	440 x 401 x 75 mm - RACK 19", 1.5U

KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane języki:	polski angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303624088
Gwarancja:	3 lata