

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KIS704EY-ACF2/ALUMINUM

## ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS704EY-ACF2/ALUMINUM** Hikvision

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe. Wideodomofon jest montowany natynkowo.

Urządzenie współpracuje z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych.

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.



Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria EY
Przycisk dzwonka:	2 szt.
Przetwornik:	2 Mpx
Kąt widzenia kamery:	133 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Wejścia alarmowe:	2 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 x NO/NC

# KARTA KATALOGOWA

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych,</li> <li>• Możliwość montażu maskownicy, 1, lub 2 przycisków dzwonka w zależności od potrzeb,</li> <li>• Sterowanie zamkiem : 1 x Wyjście impulsowe 20 V / 4 A + 1 x Wyjście przekaźnikowe NO/NC 30 V DC,</li> <li>• Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 V DC - HIKVISION 2-wire,</li> <li>• 12 V DC</li> </ul>
Pobór mocy:	< 6 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	100 x 98 x 35 mm

## MODUŁ KLAWIATURY:

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duże, czytelne przyciski,</li> <li>• Podświetlane przyciski klawiatury</li> </ul>
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Zasilanie:	Dostarczane przez moduł główny
Pobór mocy:	≤ 2 W
Obudowa:	Aluminium + Plastik, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	100 x 98 x 34 mm

## PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire - seria EY
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)

# KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Adresowanie panelu odbywa się za pomocą przełączników obrotowych</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</li> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 128 GB</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <b>Hik-Connect</b> dla urządzeń mobilnych</li> </ul>
Sterowanie:	Dotykowe przyciski sterujące + pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	1
Wyjścia alarmowe:	—
Zasilanie:	48 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 5 W
Kolor:	Biały + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	190 x 138 x 20 mm
<b>OBUDOWA:</b>	
Montaż:	Podtynkowy
Liczba montowanych modułów:	2 szt.
Materiał wykonania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel przedni - Aluminium,</li> <li>• Obudowa - Tworzywo sztuczne</li> </ul>
Zastosowanie:	DS-KD-xx
Kolor:	Czarny + Grafitowy
Waga:	0.3 kg
Wymiary wewnętrzne:	200 x 95 x 42 mm
Wymiary zewnętrzne:	236 x 124 x 60 mm
<b>Switch:</b>	
Ilość portów:	4 x HIKVISION 2-wire
Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire - seria EY
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	48 V DC
Obudowa:	Plastikowa

# KARTA KATALOGOWA

---

Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305605
Gwarancja:	<b>3 lata</b>