

KARTA KATALOGOWA

Kod: NVR501-08B-IQ

REJESTRATOR IP **NVR501-08B-IQ** 8 KANAŁÓW UNIVIEW

NVR501-08B-IQ to 8-kanałowy rejestrator IP UNIVIEW, obsługujący kompresję Ultra 265 oraz nagrywanie obrazu z kamer obsługujących rozdzielczość do 16 Mpx. Model oferuje wyjścia HDMI 4K i VGA, funkcje AI po stronie rejestratora i kamer, w tym detekcję twarzy, AcuSearch, AcuTrack, SIP oraz UMD. Obsługuje 1 dysk SATA do 24 TB. Technologia ANR zapewnia stabilną pracę w profesjonalnych systemach monitoringu.



Standard:	IP
Seria:	Prime
Ilość obsługiwanych kanałów:	8
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 16 Mpx

KARTA KATALOGOWA

AI realizowane przez rejestrator:	<ul style="list-style-type: none"> • detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • SIP (Smart Intrusion Prevention) - Inteligentne funkcje ochrony obwodowej • UMD (Ultra Motion Detection) - zaawansowane funkcje detekcji ruchu • AcuSearch
AI realizowane przez kamery:	<ul style="list-style-type: none"> • detekcja twarzy • Rozpoznawanie twarzy • detekcja pojazdu • Detekcja temperatury • SIP (Smart Intrusion Prevention) - Inteligentne funkcje ochrony obwodowej • UMD (Ultra Motion Detection) - zaawansowane funkcje detekcji ruchu • obsługa metadanych • Monitorowanie ruchu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja UNV-Link • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link
Dostęp z komputera PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 24 TB SATA
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Przepływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
ONVIF:	—
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
USB:	1 x USB 2.0 1 x USB 3.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Switch POE:	—
Wybrane cechy:	Rejestrator wyświetla obraz poprzez HDMI i VGA jednocześnie
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.74 kg
Wymiary:	260 x 215 x 47 mm
Obsługiwane języki:	polski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, wietnamski, tajski, turecki, hiszpański, portugalski, francuski, niemiecki, włoski, niderlandzki, czeski, węgierski, słowacki, rosyjski, hebrajski, arabski, ukraiński, estoński, bułgarski, grecki, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, koreański, japoński, lotewski, litewski, perski

KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata