

# KARTA KATALOGOWA

Kod: PFS3009-8ET1GT-96-V2

## SWITCH POE **PFS3009-8ET1GT-96-V2** 8-PORTOWY DAHUA

Urządzenie idealnie nadaje się do budowy sieci kamer IP z zasilaniem w standardzie PoE 802.3af / 802.3at.



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Porty LAN:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink,</li><li>• 8 x RJ45 10/100 Base-T ( 1 x Hi-PoE / PoE (802.3bt) + 7 x PoE (802.3af/at) )</li></ul>  |
| Zarządzanie:               | —   |
| Diody LED:                 | Power, PoE, Link/Act  |
| Szybkość transmisji:       | 10 / 100 / 1000 Mb/s : 1 Port Uplink ,<br>10 / 100 Mb/s : 8 Portów LAN & PoE  |
| Maksymalna sumaryczna moc: | 96 W  |
| Tablica adresów MAC:       | 2k  |
| Tryby pracy:               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Extend On : 250 m, 10 Mb/s</li><li>• Extend Off : 100 m, 100 Mb/s</li><li>• PD Alive</li></ul>  |
| Wybrane cechy:             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tryb zasilania PoE - Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie</li><li>• Inteligentne zarządzanie zasilaniem PoE - urządzenie kontroluje zużycie energii na poszczególnych portach</li><li>• Tryb PoE Watchdog / PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia</li><li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li></ul> |
| Certyfikaty:               | CE  |
| Zasilanie:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 48 ... 57 V DC</li><li>• 53 V DC / 1,81 A (zasilacz w komplecie)</li></ul>  |
| Temperatura pracy:         | -10 °C ... 55 °C  |
| Waga:                      | 0.49 kg   |
| Wymiary:                   | 190 x 100 x 30 mm   |

# KARTA KATALOGOWA

---

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Producent / Marka: | DAHUA         |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b> |