

KARTA KATALOGOWA

Kod: SD4A216DB-HNY

KAMERA IP SZYBKOOBROTOWA **SD4A216DB-HNY** WizSense - 1080p 5 ... 80 mm DAHUA

Kamera IP z bardzo dobrym przetwornikiem o dużej rozdzielczości. Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	5 ... 80 mm
Kąt widzenia:	• 54 ° ... 4.6 ° (dane producenta) • 52 ° ... 4.4 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	16x
Zoom cyfrowy:	16x
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	—
Wyjście wideo:	—

KARTA KATALOGOWA

Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	<ul style="list-style-type: none"> • 0.1 °/s ... 240 °/s (poziom) • 0.1 °/s ... 160 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	<ul style="list-style-type: none"> • 240 °/s (poziom) • 160 °/s (pion)
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° - ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-5 ° ... 90 °, Auto Flip - auto obrót kamery przy obrocie typu "tilt"
Interfejs RS-485:	—
Liczba presetów:	300
Skanywanie w poziomie:	✓
Ustawiane trasy ruchu:	✓
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / Smart H.264+ / H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
ONVIF:	✓
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wejście Audio, • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio • Zgodność ze standardem AAC
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 37777 <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2-DNR, 3-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• Automatyczne śledzenie poruszających się obiektów• Tryb dzień/noc• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia• Detekcja ruchu• Konfigurowalne strefy prywatności• Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)• SMD 3.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, wejście w oznaczony obszar, porzucony/brakujący obiekt, szybki ruch, detekcja parkowania, detekcja twarzy, detekcja zgromadzenia ludzi, detekcja błąkania się
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3at),• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none">• ≤ 10 W (typowo)• ≤ 19 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-40 °C ... 65 °C
Waga:	2.4 kg
Wymiary:	Ø 171 x 170 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat