

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KH9570-WTE1/S

PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP **DS-KH9570-WTE1/S** Hikvision

Panel DS-KH9570-WTE1/S został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej.

Urządzenie dedykowane do współpracy z modułowymi wideodomofonami Hikvision IP. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych.

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania **iVMS 4200**. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją **Hik-Connect** dla urządzeń mobilnych.



Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	10.1 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1920 x 1200
Pamięć wewnętrzna:	8 GB (wbudowana) 4 GB RAM

KARTA KATALOGOWA

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE802.11 ax/b/g/n, Wi-Fi 6, • 1 x Wyjście przekaźnikowe NO/NC : 30 V DC / 1 A • 2 x Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo, • System Android 14, • Obsługa kart microSD (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych • Wyjście zasilania 12 V DC / 200 mA
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	—
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 2.5 A, • PoE (802.3at)
Pobór mocy:	≤ 24 W
Kolor:	Czarny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	247 x 156 x 24 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305306158
Gwarancja:	3 lata