


BCS-V-NVR0801-4KE

Rejestrator IP 8 kanałowy marki BCS VIEW. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx.

Indeks: 9822
GTIN13/EAN13: 5904890704879

URL: <https://bcs.pl/pl/archiwum/978-bcs-v-nvr0801-4ke-5904890704879.html>



Opis produktu

Rejestrator IP 8 kanałowy marki BCS VIEW. Przystosowany do współpracy z kamerami o rozdzielczości maksymalnej 8Mpx. Umożliwia montaż jednego dysku twardego o całkowitej pojemności 6TB. Rejestrator zasilany jest z 12V DC i umieszczony jest w obudowie 1U. Interfejsy: HDMI 4K, VGA 1080P, RJ45(1000Mbps), audio 1/1, alarm 4/1, 2xUSB2.0.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-NVR0801-4KE
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	6 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps
Pasmo wyjściowe	80Mbps
Wydajność wyświetlania	1x8M(30fps) / 4x2M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MPEG4(ONVIF H.264)
Wyjścia wideo	HDMI4K/VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9
Odtwarzanie	1/4/8
Archiwizacja	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	32
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	1
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100/1000Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	315×240×48mm
Waga (bez dysków)	4 kg