

Codice: DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8MM)

TELECAMERA IP **DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8MM)** ACUSENSE - 5 Mpx Hikvision

La telecamera IP con un algoritmo efficiente di compressione dell'immagine H.264 / H.265 garantisce un'immagine chiara e nitida a una risoluzione massima di 5 MPx.

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare.

Powered by Darkfighter - la telecamera ha molto buona sensibilità dedicata a condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera soddisfa il grado di protezione IP67.



Standard:	TCP/IP
Sensore:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	5 Mpx
Sistema di scansione:	Progressivo
Risoluzione:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiettivo:	2.8 mm
Angolo di visione:	<ul style="list-style-type: none">• 103 ° (dati del costruttore)• 94 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR:	30 m
Interfaccia RS-485:	—
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 256GB (possibilità di registrazione locale)
Metodo di compressione dell'immagine:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Ingressi / uscite di allarme:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Ingresso • 1 Uscita • Microfono incorporato • Altoparlante incorporato, Sirena d'allarme • Supporta audio bidirezionale
Velocità di trasmissione del flusso principale:	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Interfaccia di rete:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolli di rete:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	6
ONVIF:	18.12
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • Telecamera della serie AcuSense • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controllo della luce / della luce forte • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • Anti-Flicker - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • WB - Bilanciamento del bianco • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Mirror - Immagine speculare • Zone di privacy configurabili • Rilevazione di movimento • Filtraggio di falsi allarmi in base al riconoscimento di persone e veicoli • Allarme luminoso e acustico, • Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto), rilevamento di entrata nell'area / uscita dall'area, cambio di scenario, rilevamento di volti, funzioni avanzate di acquisizione del volto
Accesso da cellulare:	Porta: 8000 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect • iOS (iPhone): Applicazione gratuita iVMS-4500 o Hik-Connect
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.64
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser:	80
Porte di accesso via applicazione PC:	Porta: 8000 o accesso via cloud - applicazione iVMS-4200
Porte di accesso via applicazione mobile:	8000
Porta ONVIF:	80

RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none">• Flusso principale : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorizzazione• Sottoflusso : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorizzazione
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 650 mA
Consumo di energia:	<ul style="list-style-type: none">≤ 7.8 W @ PoE (802.3af)≤ 8.8 W @ 12 V DC
Custodia:	Dome, Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Antivandalo:	—
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	0.82 kg
Dimensioni:	Ø 138 x 125 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, bulgaro, croato, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, spagnolo, neerlandese, lituano, lettone, tedesco, norvegese, portoghese, russo, rumeno, serbo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita, italiano
Costruttore / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311312481
Garanzia:	3 anni