KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KV6133-WME1/SURFACE

WIDEODOMOFON **DS-KV6133-WME1/SURFACE** - 1080p Hikvision

Hikvision **DS-KV6133-WME1/Surface** to stacja bramowa wideodomofonu do montażu natynkowego z kamerą **2 Mpx** (strumień główny do **1920 x 1080**) i doświetleniem **IR do 2.5 m**, przeznaczona do instalacji zewnętrznych (**IP65**, obudowa ze stopu aluminium). Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na rozmowy z redukcją szumów i echa, a czytnik kart obsługuje do **10 000** kart. Sterowanie zamkiem realizowane jest przez przekaźnik (**max 30 VDC 2 A**) i wejścia integracyjne (m.in. **RS-485**, przycisk wyjścia, kontaktron). Zasilanie dostępne jest przez **PoE 802.3af** lub **12 VDC**, a komunikacja sieciowa może być realizowana przewodowo (Ethernet) lub bezprzewodowo przez **Wi-Fi 2.4 GHz**; wywołania mogą trafiać bezpośrednio do aplikacji **Hik-Connect** bez stacji wewnętrznej.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.



Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	–
Czujnik PIR:	–
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	✓

KARTA KATALOGOWA

Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet, • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✔
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711, Opus, AAC, G.726, G.722.1
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • 2000 zaindeksowanych użytkowników • Pamięć 10 000 kart RFID • Wejścia dla czujki kontaktronowej oraz przycisku wyjścia, • Wyjście przekaźnikowe : 30 V DC / 2 A • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie współpracuje z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego • Wyjście zasilania : 12 V DC / 1 A (max)
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 1.5 A
Pobór mocy:	< 10 W
Obudowa:	Stop aluminium + Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	182 x 104 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, arabski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, kazachski, litewski, łotewski, mongolski, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, uzbecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305834
Gwarancja:	**3 lata**