

# KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KV6114-MWBE1

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV6114-MWBE1** Wi-Fi / IP - 4 Mpx Wi-Fi  
6 Hikvision



Wideodomofon  
Wi-Fi / IP  
dedykowany  
do współpracy  
z panelami  
wewnętrznymi  
IP Hikvision II  
generacji.

Wideodomofon  
jest  
montowany  
natynkowo.

Przetwornik:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx
Kąt widzenia kamery:	150 °
Oświetlacz IR:	✓

# KARTA KATALOGOWA

Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	Wi-Fi 6 : IEEE 802.11ax/n/b/g
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> <li>• Wi-Fi</li> </ul>
Interfejs RS-485:	✓
Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>• Wideodomofon jest montowany natynkowo</li> <li>• Urządzenie współpracuje z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego</li> <li>• Wyjście zasilania : 12 V DC / 1 A (max)</li> <li>• Obsługa kart Micro SD do 128GB</li> </ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3at)</li> <li>• 12 V DC / 1.2 A (max)</li> </ul>
Pobór mocy:	< 10 W
Obudowa:	Aluminium
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	164 x 69 x 25 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, arabski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, kazachski, litewski, łotewski, mongolski, niderlandzki, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słoweński, turecki, ukraiński, uzbecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305305987
Gwarancja:	<b>3 lata</b>