

KARTA KATALOGOWA

Kod: DS-KV8213-WME1(C)/SU

WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **DS-KV8213-WME1(C)/SU** Wi-Fi / IP Hikvision

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany natynkowo.



Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	124 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Przycisk dzwonka:	2 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	• Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	✓

KARTA KATALOGOWA

Wyjście wideo:	—
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Komunikacja dwukierunkowa, • Redukcja szumu i echa • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • 2000 zaindeksowanych użytkowników • Pamięć 10 000 kart RFID • Obsługa przycisku wyjścia max. 2 • Sterowanie zamkiem : 2 • Detekcja statusu drzwi : 2 • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Klasa odporności mechanicznej : IK08
Zasilanie:	• PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W (praca)
Obudowa:	Aluminium + Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 53 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	174 x 91 x 30 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303882
Gwarancja:	3 lata