

KARTA KATALOGOWA

Kod: CS4006-4ET-60

SWITCH POE **CS4006-4ET-60** 4-PORTOWY DAHUA

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 4-portowy przełącznik PoE CS4006-4ET-60 10/100 Mb/s typu desktop stanowi idealne rozwiązanie do rozbudowy domowej lub biurowej sieci. Cztery porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care).



Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x RJ45 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at)),• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none">• 10 / 100 Mb/s : 4 Porty LAN & PoE,• 10 / 100 / 1000 Mb/s : 2 Porty Uplink
Maksymalna moc wyjściowa:	<ul style="list-style-type: none">• 60 W / port Hi-PoE - Port 1• 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 2 ... 4
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	8k
Zarządzanie:	✓
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Diody LED:	Power, System, PoE, Link/Act
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja DoLynk Care)• Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie - żyły : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-)• zabezpieczenie przed wylądowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami• Watchdog PoE• Loop Protection• Zgodność z protokołem LLDP• Port Based VLAN : 32• Kontrola przepływu danych (802.3x)• Klient DHCP• Przycisk RESET• Kensington Lock• Możliwość montażu na ścianie
Certyfikaty:	CE
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Ochrona przed wylądowaniami atmosferycznymi (wspólne/różnicowe) : 4 / 2 kV• Ochrona przed wylądowaniami elektrostatycznymi - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV

KARTA KATALOGOWA

Obudowa:	Desktop, Metalowa
Zasilanie:	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	130 x 85 x 26 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata