

KARTA KATALOGOWA

Kod: T3A-PV-0280B

KAMERA IP **T3A-PV-0280B** Wi-Fi 6, Smart Dual Light Active Deterrence - 3 Mpx 2.8 mm DAHUA

Kamera IP T3A-PV-0280B 3 Mpx z technologią Smart Dual Light zapewnia kolorowy obraz po zmroku do 30 m, a detekcja osób i pojazdów ogranicza fałszywe alarmy. Obsługuje Wi-Fi 6 z szybkim parowaniem przez Bluetooth, dwukierunkowe audio, zapis na microSD do 256 GB oraz zasilanie 12V DC; obudowa IP 67 predysponuje ją do montażu zewnętrznego. Zdalne zarządzanie i powiadomienia dostępne przez aplikację DMSS ułatwiają nadzór i obsługę.



Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/2.8 " CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103 °

KARTA KATALOGOWA

Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Obsługa dwukierunkowego audio
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 3 Mpx
Interfejs:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz, • 10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • Detekcja osób • detekcja pojazdów
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcja aktywnego odstraszenia • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
Zasilanie:	12 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 6.9 W
Obudowa:	Dome - Tworzywo sztuczne + Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C

KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.32 kg
Wymiary:	Ø 110 x 102 mm
Obsługiwane języki:	hiszpański, angielski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata