

Link do produktu: <https://zabezpiezeniapoznan.pl/poe044816-zasilacz-poe-48v-4x0-4a-impulsowy-do-cctv-pulsar-p-1538.html>



POE044816 Zasilacz PoE 48V 4x0,4A impulsowy do CCTV PULSAR

Cena brutto	430,26 zł
Cena netto	349,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania maksymalnie 4 kamer internetowych wymagających stabilizowanego napięcia 48V DC.
 -Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 46V÷52V DC.
 -Zasilacz posiada 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.
 -Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).
 -Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd..
 -Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda L oraz następuje przełączenie styków przekaźnika.
 -Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem FPS sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
 -Zasilanie do kamer jest dostarczane przy pomocy okablowania sieciowego z wykorzystaniem pary 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

-Zasilacz nie może być wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych!

Cechy produktu:

- wyjście zasilania 4x0,4A/48V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 46V÷ 52V DC
- szeroki zakres napięcia zasilania AC: 88÷264V
- wysoka sprawność 89%
- 4 wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami 0,5A
- możliwość wyboru bezpiecznika za pomocą zworki: topikowy lub polimerowy PTC
- kontrola obecności napięcia na wyjściach AUX1 ÷ AUX4
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS – sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego – przekaźnikowe i typu OC
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - nadnapięciowe OVP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe
 - przeciążeniowe OLP
- blacha montażowa do zamontowania przełącznika sieciowego – Ethernet Switch/Hub

Specyfikacja:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	88÷264V AC
Pobór prądu:	1,2A 230VAC max.
Moc zasilacza:	76,8W max.
Sprawność:	89%
Napięcie wyjściowe:	48V DC
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	46÷52V DC
Prąd wyjściowy:	4x0,4A
Napięcie tętnienia:	200mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:	MODUŁ PoE

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:
Zabezpieczenie przepięciowe:
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:
Zabezpieczenie antysabotażowe:
- TAMPER wyjście sygnalizujące
otwarcie obudowy zasilacza
Wyjścia techniczne:
- FPS; wyjście sygnalizujące
zadziałanie bezpiecznika wyjściowego

Optyczna sygnalizacja pracy:
Warunki pracy:
Obudowa:
Wymiary:
Waga netto/brutto:
Zamykanie:
Deklaracje:
Uwagi:

4 x F 0,5A lub 4 x PTC 0,5A (wybierane zworką)
MODUŁ ZASILACZA
105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
105% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
4 x warystor
55,2÷64,8V DC
- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta),
0,5A 50V DC (max.)

- typu OC, 50mA max.
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom H (hi-Z), (powrót automatyczny po powrocie
prawidłowej pracy)
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC, czas opóźnienia
zadziałania: ok. 10s
Tak - diody LED
II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C
Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
230 x 281 x 116 mm (WxHxD)
2,99kg / 3,2kg
Wkręt walcowy x 1 (z czopa) (możliwość montażu zamka)
CE, RoHS
Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu
przewodzenia okablowania - 15mm.
Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne.
Zasilacz impulsowy: Ø0,4-2,5 (AWG 26-10)
Moduł PoE : Ø0,5-2,1 (AWG 24-12)
Wejścia IN1 ÷ IN4: RJ45 8P8C, ekranowane
Wyjścia AUX1 ÷ AUX4: RJ45 8P8C, ekranowane
Wyjście TAMPER : Ø0,8