Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:21

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/poe0848-zasilacz-poe-48v-3a-do-8-kamer-pulsar-p-1536.html



POE0848 Zasilacz PoE 48V 3A do 8 kamer Pulsar

Cena brutto	**365,31 zł**
Cena netto	**297,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania maksymalnie 8 kamer IP wymagających stabilizowanego napięcia 48V DC.
-Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 46V÷52V DC.
-Zasilanie do kamer jest dostarczane przy pomocy okablowania sieciowego z wykorzystaniem pary 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).
-Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Cechy produktu:

-wyjście zasilania 8x0,35A/48V DC do 8 kamer IP
-regulacja napięcia wyjściowego 46V÷ 52V DC
-szeroki zakres napięcia zasilania AC: 176÷264V
-wysoka sprawność 90%
-przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
-sygnalizacja optyczna LED
zabezpieczenia:
-przeciwzwarciowe SCP
-nadnapięciowe OVP
-przepięciowe
-antysabotażowe
-przeciążeniowe OLP

Specyfikacja:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	176÷264V AC
Pobór prądu:	1,6A 230VAC max.
Moc zasilacza:	134W max.
Sprawność:	90%
Napięcie wyjściowe:	48V DC
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	46÷52V DC
Prąd wyjściowy:	8 x 0,35A (ΣI=2,8A) max. 48V
Napięcie tętnienia:	200mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	110% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	110% ÷ 150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystor
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:	55÷65V DC
Zabezpieczenie antysabotażowe:	microswitch, styki NC (obudowa zamknięta),
- TAMPER wyjście sygnalizujące	0,5A 50V DC (max.)
otwarcie obudowy zasilacza	
Optyczna sygnalizacja pracy:	Tak - diody LED
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C
Obudowa:	Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
Wymiary:	270 x 316 x 101+15 (WxHxD) mm (+/-2)
Waga netto/brutto:	3,2kg / 3,5kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy x 1 (z czoła) (możliwość montażu zamka)

Deklaracje:	CE
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania - 15mm. Zasilacz impulsowy: Φ0,63-2,05 (AWG 26-10) Moduł PoE: Φ0,5-2,05 (AWG 24-12) Wejścia LAN1 ÷ LAN4: RJ45 8P8C, ekranowane Wyjścia PoE1 ÷ PoE4: RJ45 8P8C, ekranowane Wyjscie TAMPER: przewody, 35cm