

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/poe164864-zasilacz-dc-48v-16x0-4a-impulsowy-do-cctv-pulsar-p-1555.html>



POE164864 Zasilacz DC 48V 16x0,4A impulsowy do CCTV PULSAR

Cena brutto	964,43 zł
Cena netto	784,09 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

- Zasilacz przeznaczony jest do zasilania maksymalnie 16 kamer internetowych wymagających stabilizowanego napięcia 48V DC.
- Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 41V÷56V DC.
- Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.
- Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).
- Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest poprzez zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd..
- Dodatkowo w przypadku awarii załączane jest wyjście FPS (stan hi-Z) i dioda L oraz następuje przełączenie styków przekaźnika.
- Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem FPS sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
- Zasilanie do kamer jest dostarczane przy pomocy okablowania sieciowego z wykorzystaniem pary 4/5 (+) i 7/8 (-) które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są wykorzystywane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).
- Zasilacz nie może być wykorzystany w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych!

Cechy produktu:

- wyjście zasilania 16x0,4A/48V DC
- regulacja napięcia wyjściowego 41V÷ 56V DC
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC: 90÷264V
- wysoka sprawność 90%
- 16 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami 0,5A
- możliwość wyboru bezpiecznika za pomocą zworki: topikowy lub polimerowy PTC
- kontrola obecności napięcia na wyjściach AUX1 ÷ AUX16
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s
- sygnalizacja optyczna LED
- wyjście techniczne FPS – sygnalizacja zadziałania bezpiecznika wyjściowego – przekaźnikowe i typu OC
- zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe SCP
- nadnapięciowe OVP
- przepięciowe
- antysabotażowe
- przeciążeniowe OLP
- blacha montażowa do zamontowania przełącznika sieciowego – Ethernet Switch/Hub

Specyfikacja:

Typ zasilacza:	A (EPS - External Power Source)
Zasilanie:	90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu:	2A 230VAC max.
Moc zasilacza:	310W max.
Sprawność:	90%
Napięcie wyjściowe:	48V DC
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	41÷56V DC
Prąd wyjściowy:	16x0,4A
Napięcie tętnienia:	240mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP:	MODUŁ PoE
	16 x F 0,5A lub 16 x PTC 0,5A (wybierane zworką)
	MODUŁ ZASILACZA
	105% ÷ 135% mocy zasilacza, automatyczny powrót

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP:
Zabezpieczenie przepięciowe:
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP:
Zabezpieczenie antysabotażowe:
- TAMPER wyjście sygnalizujące
otwarcie obudowy zasilacza
Wyjścia techniczne:
- FPS; wyjście sygnalizujące
zadziałanie bezpiecznika wyjściowego

Optyczna sygnalizacja pracy:
Warunki pracy:
Obudowa:
Wymiary:
Waga netto/brutto:
Zamykanie:
Deklaracje:
Uwagi:

105% ÷ 135% mocy zasilacza, automatyczny powrót
16 x warystor
58÷68V DC
- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta),
0,5A 50V DC (max.)

- typu OC, 50mA max.
stan normalny: poziom L (0V),
awaria: poziom H (hi-Z), (powrót automatyczny po powrocie
prawidłowej pracy)
- typu przekaźnikowego: 1A 30VDC/50VAC
Tak - diody LED
II klasa środowiskowa, -10 °C÷40 °C
Blacha stalowa, DC01 1,0mm kolor RAL 9003
291 x 387 x 101+15 (WxHxD) mm (+/-2)
4,90kg / 5,30kg
Wkręt walcowy x 2 (z czopa) (możliwość montażu zamka)
CE, RoHS
Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu
przewodzenia okablowania - 15mm.
Chłodzenie zasilacza: wymuszone.
Zasilacz impulsowy: Ø0,63-2,05 (AWG 26-10)
Moduł PoE : Ø0,5-2,05 (AWG 24-12)
Wejścia IN1 ÷ IN16: RJ45 8P8C, ekranowane
Wyjścia AUX1 ÷ AUX16: RJ45 8P8C, ekranowane
Wyjście TAMPER : przewody, 35cm