

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ps-1001270-zasilacz-impulsowy-12v7a-do-zabudowy-pulsar-p-1503.html>



PS-1001270 Zasilacz impulsowy 12V/7A do zabudowy PULSAR

Cena brutto	146,13 zł
Cena netto	118,80 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej I=7A.
-Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru.
-Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.

Cechy produktu:

- sygnalizacja optyczna LED
- wysoka sprawność 83%
- szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
- wyjście zasilania 7A/12÷15VDC

zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP
- nadmapięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP

Specyfikacja:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu	0,8A@230VAC max.
Moc zasilacza	100W max.
Sprawność	83%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	7A
Prąd wyjściowy t _{AMB}	7A
Prąd wyjściowy t _{AMB} =40°C	5A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12 V ÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracane automatycznie)
Optyczna sygnalizacja pracy	LED zielona - obecność napięcia DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10 oC÷+40 oC

Wymiary(LxWxH)
Waga netto/brutto
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007
Złącza

wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
199 x 98 x 38 mm
0,57kg / 0,62kg
I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
zasilanie: Ø0,63-2,50 (AWG 22-10)
wyjścia: Ø0,63-2,50 (AWG 22-10)