

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/ps-15012100-zasilacz-impulsowy-12v10a-do-zabudowy-pulsar-p-1505.html>



PS-15012100 Zasilacz impulsowy 12V/10A do zabudowy PULSAR

Cena brutto	170,48 zł
Cena netto	138,60 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Pulsar

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej I=10A.
-Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru.
-Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.

Cechy produktu:

- wyjście zasilania 10A/12÷15VDC
- szeroki zakres napięcia
- zasilania AC 176÷264V
- wysoka sprawność 83%
- sygnalizacja optyczna LED

zabezpieczenia:

- przeciwzwarciowe SCP
- nadm napięciowe OVP
- przepięciowe
- przeciążeniowe OLP

Specyfikacja:

Zasilanie
Pobór prądu
Moc zasilacza
Sprawność
Napięcie wyjściowe
Prąd wyjściowy
Prąd wyjściowy t_{AMB}
Prąd wyjściowy t_{AMB}=40°C
Zakres regulacji napięcia wyjściowego
Napięcie tętnienia
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP

Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP

Zabezpieczenie przepięciowe
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP
Optyczna sygnalizacja pracy
Warunki pracy

176 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
1,1A@230VAC max.
150W max.
83%
12V DC
10A
10A
7A
12 V ÷ 15V DC
100mV p-p max.
elektroniczne (zadziałanie wymaga odłączenia obciążenia lub napięcia zasilania na czas min. 5 s.)
105% - 150% mocy zasilacza (zadziałanie wymaga odłączenia obciążenia lub napięcia zasilania na czas min. 5 s.)
warystory
>16V (zadziałanie wymaga odłączenia napięcia zasilania na czas min. 20 s.)
LED zielona – obecność napięcia DC
II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C

Wymiary(LxWxH)
Waga netto/brutto
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007
Złącza

wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
199 x 110 x 50 mm
0,73kg / 0,78kg
I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
zasilanie: Ø0,63-2,50 (AWG 22-10)
wyjścia : Ø0,63-2,50 (AWG 22-10)