Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:42

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/ps-151210-zasilacz-impulsowy-12v1a-do-zabudowy-pulsar-p-1496.html



PS-151210 Zasilacz impulsowy 12V/1A do zabudowy PULSAR

Cena brutto	**68,19 zł**
Cena netto	**55,44 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej I=1A.
-Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru.
-Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe.

Cechy produktu:

-wyjście zasilania 1A/12÷15VDC
-szeroki zakres napięcia zasilania AC 85÷264V
-wysoka sprawność 74%
-sygnalizacja optyczna LED

zabezpieczenia:

-przeciwzwarciowe SCP
-nadnapięciowe OVP
-przeciążeniowe OLP

Specyfikacja:

Zasilanie	85÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,15A@230VAC max.
Moc zasilacza	12W max.
Sprawność	74%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	1A
Prąd wyjściowy t_{AMB}	1A
Prąd wyjściowy t_{AMB}=40°C	0,7 A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12V ÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracane automatycznie)
Optyczna sygnalizacja pracy	LED zielona – obecność napięcia DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary (LxWxH)	85 x 60 x 37mm
Waga netto/brutto	0,17kg / 0,18kg

Klasa ochronności	PN-EN 60950-1:2007 I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
Złącza	zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) wyjścia: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)
Deklaracje, gwarancja	CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji