Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:59

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/ps-20012140-zasilacz-impulsowy-12v14a-do-zabudowy-pulsar-p-1519.html



PS-20012140 Zasilacz impulsowy 12V/14A do zabudowy PULSAR

Cena brutto	**251,66 zł**
Cena netto	**204,60 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej I=14A. -Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru.
-Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.

Cechy produktu:

-wyjście zasilania 14A/12V DC
-zakres regulacji napięcia wyjściowego: 12V÷15V
-szeroki zakres napięcia ·zasilania AC 176÷264V
-wysoka sprawność 85%
-sygnalizacja optyczna LED
-wymiary: 226x115x50 mm

zabezpieczenia:

-przeciwzwarciowe SCP
-przeciążeniowe OLP
-nadnapięciowe OVP
-przepięciowe

Specyfikacja:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu	1,36A@230VAC max.
Moc zasilacza	200W max.
Sprawność	85%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	14A
Prąd wyjściowy t_{AMB}	14A
Prąd wyjściowy t_{AMB}=40°C	10A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12 V ÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracane automatycznie)
Optyczna sygnalizacja pracy	LED zielona – obecność napięcia DC

Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary(LxWxH)	226 x 115 x 50 mm
Waga netto/brutto	0,82kg / 0,90kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
Złącza	zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) wyjścia : Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)