Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:50

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/ps-251220-zasilacz-impulsowy-12v2a-do-zabudowy-pulsar-p-1497.html



PS-251220 Zasilacz impulsowy 12V/2A do zabudowy PULSAR

Cena brutto	**87,68 zł**
Cena netto	**71,28 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

-Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC urządzeń systemów alarmowych wymagających napięcia 12V DC o wydajności prądowej I=2A.
-Konstrukcja zasilacza pozwala na łatwą zmianę napięcia wyjściowego w granicach od 12V do 15V DC za pomocą potencjometru.
-Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.

Cechy produktu:

-wyjście zasilania 2A/12÷15VDC
-szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
-wysoka sprawność 74%
-sygnalizacja optyczna LED

zabezpieczenia:

-przeciwzwarciowe SCP
-nadnapięciowe OVP
-przepięciowe
-przeciążeniowe OLP

Specyfikacja:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,18A@230VAC max.
Moc zasilacza	25W max.
Sprawność	74%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy	2A
Prąd wyjściowy t_{AMB}	2A -patrz wykres 1
Prąd wyjściowy t_{AMB}=40°C	1,4 A - patrz wykres 1
Zakres regulacji napięcia wyjściowego	12 V ÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracane automatycznie)
Optyczna sygnalizacja pracy	LED zielona – obecność napięcia DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, temperatura: -10°C÷40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji

Wymiary (LxWxH)	110 x 78 x 36 mm
Waga netto/brutto	0,22kg / 0,24kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	I (pierwsza) - wymaga przewodu ochronnego
Złącza	zasilanie: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) wyjścia: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)