

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psa12015-12v1-5a-zasilacz-impulsowy-wtyczkowy-pulsar-p-41.html>



PSA12015 12V/1,5A Zasilacz impulsowy wtyczkowy PULSAR

Cena brutto	48,71 zł
Cena netto	39,60 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1409
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz **PSA12015** przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer telewizji przemysłowej wymagających napięcia 12V DC.

Przewód zasilający zakończony jest wtyczką DC5,5/2,1. Wraz z modułami bezpiecznikowymi z rodziny LB4/xx/xx lub LB8/xx/xx może być wykorzystany do zasilania

więcej niż jednej kamery CCTV (odpowiednio 4 i 8). Zasilacz jest wyposażone w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu	0,16A 230VAC max.
Moc zasilacza	18W max.
Sprawność	81%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy tAMB	1,5 A
Prąd wyjściowy tAMB=40°C	1,0 A
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy LED	obecność napięcia DC
Warunki pracy	temperatura 0 oC÷40 °C
	wilgotność względna 20%...90%, bez

	kondensacji
Wymiary	(LxWxH) 71 x 46 x 68 mm
Waga netto/brutto	0,10kg / 0,12kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Długość kabla DC	1,45m + wtyk DC 5,5/2,1 żeński
Temperatura składowania	-20°C...+60°C