

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psac04244-zasilacz-ac-24v-4x1a-w-metalowej-obudowie-pulsar-p-208.html>



PSAC04244 Zasilacz AC 24V 4x1A w metalowej obudowie Pulsar

Cena brutto	293,88 zł
Cena netto	238,93 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1379
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz AC/AC **PSAC 04244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających napięcia o wartości 24V AC lub 27V AC i wydajności całkowitej 4A@24V AC.

Zasilacz posiada 4 wyjścia niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Zakres napięcia wyjściowego regulowany jest skokowo za pomocą odpowiednich zworek, niezależnie dla każdego wyjścia AUX. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Pobór prądu	0,5 A max.
Moc zasilacza S	100VA
Napięcie wyjściowe	U1 : 23,0÷28,0V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia) U2 : 25,5÷31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Zakres nastawy napięcia	U1/U2 (wybierane zworką)
Prąd wyjściowy AUX	4x1A Σ4,0 A 24V AC max lub 4x 0,9A 3,7 A 27V AC max
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	4x F 1,0A bezpiecznik topikowy lub PTC 1A - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	obwód AC 24 V : 4x F 1,0A lub PTC 1A obwód AC 230V : 1x T1A
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie termiczne	wewnętrzne transformatora

Zabezpieczenie antysabotażowe TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Wyjścia techniczne: - FPS wyjście sygnalizujące awarię jednego z wyjść AUX (zadziałanie bezpiecznika)	- typ OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0 V) stan awarii: poziom hi-Z
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED: stan zasilania AC/DC
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	210 x 182 x 64+8 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto	2,09kg / 2,23kg
Zamykanie	Wkręt walcowy (z czopa)
Uwagi	Obudowa posiada dystans od ściany (podłoża) - 8 mm Chłodzenie zasilacza: konwekcyjne