

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/psach01244-zasilacz-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-p-202.html>



PSACH01244 Zasilacz w obudowie hermetycznej PULSAR

Cena brutto	263,02 zł
Cena netto	213,84 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1373
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz **PSACH01244** AC/AC przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości 24 V

(U1= 24V AC/ U2= 27V AC) i wydajności całkowitej 4A@24 V AC. Posiada zabezpieczenia:

przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP).

Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie.

Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:	230 V AC (-15%/+10%) 50Hz
Pobór prądu:	0,5 A max.
Moc zasilacza S:	100VA
Napięcie wyjściowe	U1 :23÷28 V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia) U2 : 25,5÷31,5 V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Prąd wyjściowy	AUX 4A 24 V AC max. lub 3,7A 27 V AC max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	1x F 4A bezpiecznik topikowy - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	obwód AC 24V : 1x F 4A obwód AC 230V : 1x T 1A
Zabezpieczenie termiczne	wewnętrzne transformatora
Zabezpieczenie antysabotażowe	- mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta),

TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	0,5A 50V DC (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -25 °C÷40 °C
Obudowa:	ABS, IP65, kolor jasny szary
Wymiary:	160 x 160 x 90 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto:	1,9kg / 2kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy x 4 (z czoła)
Uwagi	Obudowa posiada demontowaną płytę montażową z układami zasilacza