

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/psach01246-zasilacz-ac-do-cctv-24vac6a1x6a-hermetyczny-pulsar-p-205.html>



PSACH01246 Zasilacz AC do CCTV 24VAC/6A/1x6A hermetyczny Pulsar

Cena brutto	280,89 zł
Cena netto	228,37 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1376
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz **PSACH01246** AC/AC przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości 24 V AC

(U1= 24V AC/U2= 27V AC) i wydajności całkowitej 6A@24 V AC.

Posiada zabezpieczenia: przeciwzwarceniowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP) . Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie. Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Pobór prądu	0,75 A max.
Moc zasilacza S	150VAmax.
Napięcie wyjściowe U1	23÷28V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia) U2: 25,5÷31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Prąd wyjściowy AUX	6A@24V AC max. lub <u>5,5A@27V AC</u> max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	1x T 6,3A bezpiecznik topikowy - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	obwód AC 24V: 1x T 6,3A obwód AC 230V: 1x T 3,15A
Zabezpieczenie termiczne	wewnętrzne transformatora
Zabezpieczenie antysabotażowe	- mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta),

TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	0,5A@50V DC (max.)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -25°C÷40°C
Obudowa	ABS, IP65, kolor jasny szary
Wymiary	160 x 160 x 90 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto	2,45kg / 2,53kg
Zamykanie	Wkręt walcowy x 4 (z czoła)
Uwagi	Obudowa posiada demontowaną płytę montażową z układami zasilacza.