

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/psach04244-zasilacz-pulsar-ac-24v-4a-4x1a-hermetyczny-p-211.html>



PSACH04244 Zasilacz Pulsar AC 24V 4A 4x1A hermetyczny

Cena brutto	298,75 zł
Cena netto	242,89 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1382
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz AC/AC **PSACH 04244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających napięcia o wartości 24V AC lub 27V AC i wydajności całkowitej 4A 24V AC.

Zasilacz posiada 4 wyjścia niezależnie zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Zakres napięcia wyjściowego regulowany jest skokowo za pomocą odpowiednich zworek, niezależnie dla każdego wyjścia AUX Zasilacz umieszczony jest w obudowie plastikowej (ABS), natynkowej wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	230 V AC (-15%/+10%) 50Hz
Pobór prądu	0,5 A max.
Moc zasilacza S	100VA
Napięcie wyjściowe	U1 : 23÷28 V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia) U2 : 25,5÷31,5 V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
Zakres nastawy napięcia	U1/U2 (wybierane zworką)
Prąd wyjściowy AUX	4x 1A Σ4,0A 24V AC max lub 4x0,9A Σ3,7A 27V AC max
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	4x F 1A bezpiecznik topikowy lub PTC 1A - uszkodzenie bezpiecznika topikowego wymaga wymiany wkładki topikowej
Zabezpieczenie przed przeciążeniem obwód AC 24V :	4x F 1A lub PTC 1A

OLP	obwód AC 230V : 1x T 1A
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie termiczne	wewnętrzne transformatora
Wyjścia techniczne: - FPS wyjście sygnalizujące awarię jednego z wyjść AUX (zadziałanie bezpiecznika)	- typ OC, 50mA max. stan normalny: poziom L (0 V) stan awarii: poziom hi-Z
Zabezpieczenie antysabotażowe TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- mikrowyłącznik , styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50V DC (max.)
Sygnalizacja optyczna: diody LED L1÷L4 (zielone)	- stan wyjść AUX1...AUX4 stan normalny = świeci stan awarii= nie świeci
Dioda LED LFPS (czerwona)	- sygnalizacja awarii min. jednego wyjścia AUX stan normalny = nie świeci stan awarii = świeci
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -25°C÷40°C
Obudowa	ABS, IP65, kolor jasny szary
Wymiary	160 x 160 x 90 mm (WxHxD)
Waga netto/brutto	2,5/2,6 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy x 4 (z czoła)
Uwagi	Obudowa posiada demontowaną płytę montażową z układami zasilacza.