

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psben10a12e-zasilacz-buforowy-impulsowy-13-8v10a65ahen-pulsar-p-161.html>



PSBEN10A12E Zasilacz
buforowy, impulsowy
13,8V/10A/65Ah/EN
PULSAR

Cena brutto	1 016,38 zł
Cena netto	826,33 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	149-1329
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz buforowy został zaprojektowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 50131-6 w stopniu 1÷3 i klasie środowiskowej II. Zasilacz przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń systemów alarmowych wymagających stabilizowanego napięcia 12VDC (±15%).

Specyfikacja techniczna:

Typ zasilacza	A, stopień zabezpieczenia 1÷3, klasa środowiskowa II
Zasilanie	230V AC 50Hz (-15%/+10%)
Pobór prądu	1,1A
Moc zasilacza	146W
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	11,0V ÷ 13,8V DC - praca buforowa 10,0V ÷ 13,8V DC - praca bateryjna
Prąd wyjściowy	- dla stopnia 1, 2: I _o = 5,41A + 3A ładowanie akumulatora - dla stopnia 3: I _o = 2,16A + 3A ładowanie akumulatora - (wymaga podłączenia do ARC, zgodnie z 9.2 - PN-EN 50131-1) I _o = 1,08A + 3A ładowanie akumulatora - dla ogólnego zastosowania: I _o = 10A + 0,6A ładowanie akumulatora I _o = 9,1A + 1,5A ładowanie akumulatora I _o = 8,4A + 2,2A ładowanie akumulatora I _o = 7,6A + 3A ładowanie akumulatora
Zakres regulacji napięcia	12V÷14,5V DC

wyjściowego	
Napięcie tętnienia	120mV p-p max.
Pobór prądu przez układy zasilacza:	I=22mA
Prąd ładowania akumulatora	0,6A/1,5A/2,2A/3A - przełączany zworką IBAT
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP	Elektroniczne - ograniczenie prądu i/lub uszkodzenie bezpiecznika topikowego FBAT w obwodzie akumulatora (wymaga wymiany wkładki topikowej) Automatyczny powrót
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	Programowo - sprzętowe
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	U>15,5V, odłączenie napięcia wyjściowego (odłączenie AUX+), przywracane automatycznie
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora SCP i odwrotna polaryzacja podłączenia	T10A- ograniczenie prądu, bezpiecznik topikowy FBAT (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U
Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza lub oderwania od podłoża	Mikrowyłącznik TAMPER
Wyjścia techniczne:	typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS opóźnienia ok. 5s/140s/17m/2h 20m (+/-5%)
- EPS FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilania AC	typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- APS FLT; wyjście sygnalizujące awarię akumulatora	typ - elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna 1500VRMS
- PSU FLT; wyjście sygnalizujące awarię zasilacza	
Wejście techniczne EXT IN	Napięcie załączenia - 10÷30V DC Napięcie wyłączenia - 0÷2V DC Poziom izolacji galwanicznej 1500VRMS
Optyczna sygnalizacja pracy:	diody LED na pcb zasilacza, panel LED wskazania prądu wyjściowego wskazania napięcia wyjściowego kody awarii wraz z historią
Akcesoria dodatkowe (nie będące na wyposażeniu zasilacza)	interfejs USB-TTL „INTU”; komunikacja USB-TTL interfejs RS485 „INTR”; komunikacja RS485 interfejs USB-RS485 „INTUR”; komunikacja USB-RS485 interfejs Ethernet „INTE”; komunikacja ethernet interfejs WiFi „INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi interfejs RS485-Ethernet „INTRE”; komunikacja RS485-Ethernet interfejs RS485-WiFi „INTRW”; komunikacja bezprzewodowa RS485-Wi
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10 oC÷40 oC
Obudowa	Blacha stalowa DC01, 1mm, kolor RAL9005 - czarny
Wymiary	400 x 370 x 178 (WxHxD) mm (+/- 2)

Waga netto/brutto	9,2kg / 10,6kg
Miejsce na akumulator	65Ah/12V (SLA) max. 380x185x165mm (WxHxD) max
Zamykanie	Wkręt walcowy x 2 (z czoła), możliwość montażu zamka
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.