

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psc07510-zasilacz-dc-7-5v-1a-hermetyczny-do-puszki-fi-55mm-pulsar-p-235.html>



## PSC07510 Zasilacz DC 7,5V 1A hermetyczny do puszki fi 55mm PULSAR

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>42,22 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>34,33 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>154-1406</b>    |
| Producent        | <b>Pulsar</b>      |

### Opis produktu

Zasilacz **PSC07510** przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V urządzeń wymagających napięcia 7,5V DC.

Zasilacz może być montowany w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub przykręcany wkrętami fi 3mm.

Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe przeciążeniowe i przepięciowe.

### Specyfikacja techniczna:

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zasilanie                             | 90 ÷ 264V AC 50÷60Hz                         |
| Pobór prądu                           | 0,115A 230VAC max.                           |
| Moc zasilacza                         | 7,5W max.                                    |
| Sprawność                             | 77%                                          |
| Napięcie wyjściowe                    | 7,5VDC                                       |
| Prąd wyjściowy tAMB                   | 1A                                           |
| Prąd wyjściowy tAMB=40°C              | 0,7A                                         |
| Napięcie tętnienia                    | 100mV p-p max.                               |
| Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP | elektroniczne, automatyczny powrót           |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP     | 105-150% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe    | warystor (wejście AC)                        |
| Stopień szczelności obudowy           | IP67                                         |
| Warunki pracy                         | temperatura 0 °C÷40 °C                       |

---

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      | wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Wymiary                              | (LxWxH) 50 x 48 x 25 mm                        |
| Waga netto/brutto                    | 0,10kg / 0,125kg                               |
| Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 | II (druga)                                     |
| Długość kabla DC                     | 0,5 m                                          |
| Długość kabla zasilającego           | 0,3 m                                          |
| Temperatura składowania              | -20°C...+60°C                                  |