

Link do produktu: <https://zabezpieceniapoznan.pl/psc13008-zasilacz-impulsowy-12v0-8a-hermetyczny-do-puszki-fi-55mm-pulsar-p-27.html>



## PSC13008 Zasilacz impulsowy 12V/0,8A hermetyczny do puszki fi 55mm PULSAR

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>42,22 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>34,33 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>154-1407</b>    |
| Producent        | <b>Pulsar</b>      |

### Opis produktu

Zasilacz **PSC13008** przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer w instalacji telewizji przemysłowej wymagających napięcia 13,8V DC.

Zasilacz może być montowany w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub przykręcany wkrętami fi 3mm.

Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarceniowe przeciążeniowe i przepięciowe.

### Specyfikacja techniczna:

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zasilanie                             | 90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz                        |
| Pobór prądu                           | 0,125A 230VAC max.                           |
| Moc zasilacza                         | 11W max.                                     |
| Sprawność                             | 77%                                          |
| Napięcie wyjściowe                    | 13,8V DC                                     |
| Prąd wyjściowy tAMB                   | 0,8A                                         |
| Prąd wyjściowy tAMB=40°C              | 0,5A                                         |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12 ÷ 15V DC                                  |
| Napięcie tętnienia                    | 100mV p-p max.                               |
| Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe SCP | elektroniczne, automatyczny powrót           |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP     | 150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe    | warystor (wejście AC)                        |

---

|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Stopień szczelności obudowy          | IP67                                                                     |
| Warunki pracy                        | temperatura 0 °C÷40 °C<br>wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji |
| Wymiary                              | (LxWxH) 50 x 48 x 25 mm                                                  |
| Waga netto/brutto                    | 0,10kg / 0,125kg                                                         |
| Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 | II (druga)                                                               |
| Długość kabla DC                     | 0,3 m                                                                    |
| Długość kabla zasilającego           | 0,3 m                                                                    |
| Temperatura składowania              | -20°C...+60°C                                                            |