

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc04122-zasilacz-dc-12v-2a-4x0,5a-impulsowy-pulsar-p-203.html>



PSDC04122 Zasilacz DC 12V 2A 4x0,5A impulsowy PULSAR

Cena brutto	263,02 zł
Cena netto	213,84 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1374
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC04122** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V ÷ 15V DC.

Zasilacz posiada 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	85 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,3A 230VAC max.
Moc zasilacza	30W max.
Sprawność	75%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	4x 0,5A lub 2x 1A (bezpieczniki z zestawu) ΣI= 2A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12V÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcieniem SCP:	LISTWA LB4/AW 4x F 0,5A (bezpiecznik topikowy) lub PTC 0,5A

	MODUŁ ZASILACZA
	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50 V DC (max.)
Wyjścia techniczne:	
- FPS wyjścia sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listwy LB4/AW (zadziałanie SCP)	- typ OC, 50mA max, stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C
	wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	(LxWxH) 230 x 167 x 50+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,2/1,3 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.