

Link do produktu: <https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc04124-zasilacz-dc-12v-4a-4x1a-impulsowy-pulsar-p-206.html>



PSDC04124 Zasilacz DC 12V 4A 4x1A impulsowy PULSAR

Cena brutto	280,89 zł
Cena netto	228,37 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	154-1377
Producent	Pulsar

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC04124** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.

Zasilacz posiada 4 wyjścia zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	85 ÷ 264V AC
Pobór prądu	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	80%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy:	4 x 1A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12V÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarcie SCP:	LISTWA LB4/AW 4x F 1A (bezpiecznik topikowy) lub PTC 1A MODUŁ ZASILACZA

Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	warystory
Zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	>16V (przywracanie automatyczne)
Wyjścia techniczne:	- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50 V DC (max.)
- FPS wyjścia sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listwy LB4/AW (zadziałanie SCP)	- typ OC, 50mA max, stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C
	wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	230 x 167 x 50+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,17/1,26 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.