
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:44

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc161220-zasilacz-dc-12v-20a-16x1-5a-impulsowy-pulsar-p-228.html



PSDC161220 Zasilacz DC 12V 20A 16x1,5A impulsowy PULSAR

Cena brutto	**693,28 zł**
Cena netto	**563,64 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**154-1399**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC161220** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12V÷15V DC.

Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego lub zadziałanie bezpiecznika PTC i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	88 ÷ 264V AC
Pobór prądu	2A 230VAC max.
Moc zasilacza	230W max.
Sprawność	87%
Napięcie wyjściowe	12V DC
Prąd wyjściowy:	16 x 1,2A
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12V÷ 15V DC
Napięcie tętnienia	150mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	LISTWA LB8/AW (A , B) 16x F 1,5A (bezpiecznik topikowy) lub PTC 1,1A MODUŁ ZASILACZA

	105% ÷ 135% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP:	105% ÷ 135% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	15,7÷18,4V (przywracanie automatyczne)
Zabezpieczenie antysabotażowe - TAMPER sygnalizujące otwarcie obudowy zasilacza	- microswitch, styki NC (obudowa zamknięta), 0,5A 50 V DC (max.)
Wyjścia techniczne:	
- FPS wyjścia sygnalizujące awarię bezpiecznika (przepalenie) listwy LB4/AW (zadziałanie SCP)	- typ OC, 50mA max, stan normalny: poziom L (0V), awaria: poziom hi-Z
Optyczna sygnalizacja pracy:	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷40 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa:	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	280 x 256 x 50+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	2,3/2,45 kg
Zamykanie:	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.