
Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:16

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/psdc16128t-zasilacz-dc-12v-8a-16x0-5a-topic-impulsowy-do-cctv-pulsar-p-207.html



PSDC16128T Zasilacz DC 12V 8A 16x0,5A TOPIC impulsowy do CCTV PULSAR

Cena brutto	**289,00 zł**
Cena netto	**234,96 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**154-1378**
Producent	**Pulsar**

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany **PSDC16128T** przeznaczony jest do zasilania urządzeń CCTV wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 12V DC.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego regulowany jest potencjometrem w zakresie 12,0V÷15,0V DC.

Zasilacz posiada 16 wyjść zabezpieczonych niezależnie bezpiecznikami topikowymi.

Awaria (zwarcie) w obwodzie wyjścia spowoduje przepalenie bezpiecznika topikowego i odłączenie obwodu od zasilania DC (+U).

Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej z panelem sygnalizacyjnym.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie	176 ÷ 264 V AC
Pobór prądu	0,8A 230VAC max.
Moc zasilacza	100W max.
Sprawność	83%
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Prąd wyjściowy	16x 0,5A (Σ I = 8A) max. 12V
Zakres regulacji napięcia wyjściowego:	12,0 V÷ 15,0 V DC
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP:	LISTWA LB8 (A, B) 16 x F 0,5A (bezpiecznik topikowy) MODUŁ ZASILACZA 105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu

Zabezpieczenie przed przeciążeniem OLP	105% ÷ 150% mocy zasilacza, ograniczenie elektroniczne prądu
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	warystory
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP	>16V (przywracanie automatyczne)
Optyczna sygnalizacja pracy	Diody LED
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷50 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Obudowa	Blacha stalowa DC01 0,7mm, kolor RAL9003
Wymiary	290 x 241 x 51+8 (WxHxD) mm (+/- 2)
Waga netto/brutto	1,89/2,09 kg
Zamykanie	Wkręt walcowy: od czoła obudowy
Deklaracje	CE, RoHS
Uwagi:	Obudowa posiada dystans od podłoża montażowego w celu prowadzenia okablowania. Chłodzenie konwekcyjne.